

# 3113

## DEKAL GREEN POWER

### GREEN POWER

**SANITEC®**  
igiene sicura



<b>DESCRIZIONE</b>	Disincrostante Acido per rimuovere calcare da utensili ed attrezzature come lavastoviglie, boilers, cuocipasta
<b>CARATTERISTICHE</b>	Formula concentrata rimuove velocemente lo sporco grasso e le incrostazioni calcaree Usato regolarmente, aiuta a mantenere inalterate le prestazioni dell'attrezzatura e ne aumenta la longevità Con tensioattivi a schiuma controllata per una risciacquabilità ottimale Prodotto certificato EU Ecolabel a basso impatto ambientale
<b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>	Piccole superfici/sporco ostinato: Applicare il prodotto tal quale direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. Risciacquare abbondantemente con acqua. Ammolto: diluire il prodotto a una concentrazione di 30 ml per litro d'acqua calda (3 tappi ogni 5 litri) a seconda dell'entità dell'incrostazione. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto. Se necessario utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere i depositi di calcare più ostinati. Risciacquare abbondantemente con acqua. Metodo Spray: spruzzare sulla superficie o sull'attrezzatura da trattare. Lasciare agire e strofinare. Risciacquare abbondantemente con acqua. Lavastoviglie/Lavatrice: assicurarsi che la macchina si completamente vuota. Versare il prodotto direttamente nella vasca 30 ml ogni litro d'acqua (3 tappi ogni 5 litri). Avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 50-60 °C.
<b>SPECIFICHE</b>	Aspetto: liquido trasparente incolore pH: 2,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,090 +/- 0,020  I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
<b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>	Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.
<b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b>	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
<b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Licenza EU Ecolabel n° IT/020/036. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Limitato impiego di sostanze pericolose.
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

**PROFESSIONAL ACADEMY**



Discover further informations on your smartphone.



PALLETIZATION	CODE	3113	EAN	8054633838730		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,45	Oz.	192,24
	Box x Pit	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021