

Codice prodotto: P20D34G

Chiusura possibile: n.a.

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: D34G TORTIERA C+C CONTITAL 50 PZ

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                |            |                 |                                     |
|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo materiale | ALLUMINIO  | Tipo formato    | Semi Smoothwal Circolare/Circular G |
| Forato         | NO         | Tipo confezione | n.a.                                |
| Perforato      | NO         | Ean 13 stecca   | 8011851170097                       |
| Numero di fori | 0          | Ean 13 cartone  | 8011851912475                       |
| Colore esterno | Nudo/Plain | ITF 14 cartone  | 08011851170097                      |
| Colore interno | Nudo/Plain |                 |                                     |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|   |       |                             |        |
|---|-------|-----------------------------|--------|
| Capacità (cc)                             | 3.320 | Altezza (mm) +/- 0.5        | 40     |
| Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5 | 340   | Peso netto pezzo (g) +/- 8% | 148,68 |
| Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5 | 340   |                             |        |
| Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5 | 310   |                             |        |

## CONFEZIONAMENTO

|                          |    |   |                 |
|--------------------------|----|---|-----------------|
| Pezzi per stecca (nr)    | 50 | Peso lordo cartone (kg)                 | 8,03            |
| Stecche per cartone (nr) | 1  | Volume cartone (m <sup>3</sup> )        | 0,042           |
| Pezzi per cartone (nr)   | 50 | Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH) | 365 X 365 X 315 |

## PALLETTIZZAZIONE

|                         |     |                        |                                    |
|-------------------------|-----|------------------------|------------------------------------|
| Cartoni per strato (nr) | 6   | Peso lordo pallet (kg) | 169,54                             |
| Strati per pallet (nr)  | 3   | Altezza pallet (mm)    | 1.095                              |
| Cartoni per pallet (nr) | 18  | Tipo pallet            | EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR 800x1200 |
| Pezzi per pallet (nr)   | 900 | Note                   | 2X DEMI PALLETS SOVRAPPOSTI        |



Evitare l'utilizzo di alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9 a contatto con alluminio non rivestito. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350°C.

I contenitori in alluminio laccato possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+200°C.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti:

Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 21/03/1973 e s.m.i., D.M. 76/2007.

Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004.



I contenitori in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: [www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html](http://www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html)

Firma

*M. G. N. S.*

