SCHEDA TECNICA

CONTITAL®

Codice prodotto: P0757CO **Chiusura possibile:** Coperchio cartone accoppiato **Coperchio:** Non incluso

Descrizione Prodotto: R28L C+C CONTITAL EAN 100/2200 PZ

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiale	ALLUMINIO	**Tipo formato**	Wrinkle Rettangolare/Rectangular
Forato	NO	**Tipo confezione**	n.a.
Perforato	NO	**Ean 13 stecca**	n.a.
Numero di fori	0	**Ean 13 cartone**	n.a.
Colore esterno	Nudo/Plain	**ITF 14 cartone**	n.a.
Colore interno	Nudo/Plain RMI(*)		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Capacità (cc)	470	**Altezza (mm) +/- 0.5**	40
Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5	145 X 120	**Peso netto pezzo (g) +/- 8%**	5,58
Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5	128 X 104		
Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5	105 X 80		

CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)	100	**Peso lordo cartone (kg)**	13,38
Stecche per cartone (nr)	22	**Volume cartone (m^3)**	0,121
Pezzi per cartone (nr)	2.200	**Dimensione esterna cartone (mm - LxlxH)**	593 X 388 X 476

PALLETTIZZAZIONE

Cartoni per strato (nr)	4	**Peso lordo pallet (kg)**	239,08
Strati per pallet (nr)	4	**Altezza pallet (mm)**	2.054
Cartoni per pallet (nr)	16	**Tipo pallet**	EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR 800x1200
Pezzi per pallet (nr)	35.200	**Note**	n.a.



Evitare l'utilizzo di alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9 a contatto con alluminio non rivestito. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.
I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350°C.
I contenitori in alluminio laccato possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+200°C.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti:
Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 21/03/1973 e s.m.i., D.M. 76/2007.
Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004.

I contenitori in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html

Firma

41 ALU

MADE IN ITALY (*)